

KQK 1.1.0.3

KQK 1.1.0.3


Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Standardkonstruktion ohne

Rostprofil - niedrige Absenkung

Konstrukcja standardowa z pojedynczym rusztem - niskie zawieszenie



Normbedarf pro m²

Zużycie normatywne za m²

		750	625	600	
Klemmkassette	1	1,78	2,56	2,78	Stück
kaseton zaciskowy					szt
Klemmschiene 16/38	2	1,33	1,60	1,67	Laufmeter
szyna zaciskowa 16/38					mb
Längsverbinder	3	0,33	0,40	0,42	Stück
łącnik wzdłużny					szt
Befestigungsplatte	4	0,89	1,07	1,11	Stück
mocownik szyny					szt
Schraube M6, komplett	5	0,89	1,07	1,11	Stück
śruba M6					szt
Universal-Befestigungs-Winkel	6	1,78	2,14	2,22	Stück
uniw. kątownik mocujący					szt
DOOR-Bügel je nach Kassettenformat	7				
wieszak DOOR w zależności od formatu kasetonu					


KQK 1.1.0.3

Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Details


Detale



Detail A

Detale A


- DOOR-Bügel für Abklappfunktion
- Wieszak DOOR dla funkcji opuszczania kasetonów



Detail B

Detale B


- Variante für geringste Konstruktionshöhe
- Wariant dla min. głębokości konstrukcji



Variante

Wariant

- Variante für maximale Konstruktionshöhe
- Wariant dla maks. głębokości konstrukcji



Variante

Wariant

- Variante mit Nonius-Kurzanhänger
- Wariant z krótkim wieszakiem noniuszowym


KQK 1.1.0.3

Quadratkassetten – Klemmsystem


Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Fugen

Spoiny




mit Fase
z krawędziami ścinanymi




scharfkantig
z krawędziami ostrymi

Randabschlüsse


Przyłączenia krawędzi przyściennych



Auflage für ganze Kassette
Nakładanie całego kasetonu



Auflage für Kassette mit Anschnitt
Nakładanie dociętego kasetonu



Anschluss Gipskartonfries
Przyłączenie z fryzem gipsowo-kartonowym

KQK 1.1.0.3

Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Material

Materiał

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Stal ocynkowana, aluminium

Brandverhalten

Klasyfikacja ogniowa

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption

Chtonność akustyczna

siehe Folder Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
patrz folder „Sprawdzona akustyka“ lub karta danych poszczególniej perforacji

Normen

Normy techniczne

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168 , PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Brandstabilität

Stabilność ogniowa

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

możliwa konstrukcja ogniowo-stabilna do 30 min. według NBN 713.020. Dalsze informacje na zapytanie

Deckengewicht pro m²Masa sufitu na m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Aluminium ok. 4 kg; stal ok. 7 kg

Oberfläche

Powierzchnia

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinkbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo lub emaliowana powtök PARZIFAL, każdy kolor RAL lub NCS

Montage

Montaż

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, EN 13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis

Pielęgnacja

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie używać mleczek ściernających)
- Dodatkowe informacje na zapytanie