



Rettungszeichenleuchte Escape sign luminaire

Produktbeschreibung *Product description*

- Rettungszeichenleuchte aus Metall mit rahmenloser Piktogrammscheibe
- Durchgangsverdrahtung und 2,5 mm² Anschlussklemmenquerschnitt trotz des kleinen Aufbaugeschäuses
- geeignet für Brandschutz- und Akustikdecken
- 2 Erkennungsweiten: 22 m und 32 m
- *Escape sign luminaire with a frameless pictograph panel*
- *feed-through wiring and 2.5 mm² connection terminals cross section despite of the small housing*
- *suitable for fire protection and acoustic ceilings*
- *2 recognition ranges: 22 m and 32 m*

Vorteile *Advantages*

- Eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung
- Standardpiktogramme im Set enthalten
- Lange Wartungsintervalle und geringe Betriebskosten durch LED Technik
- Universalmontage für Decken
- *impressive pictograph illumination*
- *standard pictographs included in the set*
- *long service intervalls and low operating costs*
- *universal mounting for ceilings and walls*

Piktogramm
Pictogram

Rettungszeichenleuchte
Escape Sign Luminaire

	einseitig	doppelseitig
LMU		
LML		
LMR		
LMO		
LML/R		
LMU/U		
LMO/O		
LMUL		
LMUR		
LMUL/UR		
LMOL		
LMOR		
LMOL/OR		

Piktogramme

Pictograms

Produkteigenschaften *Product characteristics*

- Typ: Zentralbatterie (EVG oder LBS)
Einzelbatterie (M3/8 SÜ oder M3/8 Bus)
- Zul. Umgebungstemperatur: - 5 ... + 35°C Dauerschaltung
+ 5 ... + 40°C Bereitschaftsschaltung
- Anschlussspannung: 220 ... 240 V AC 50/60 Hz
176 ... 275 V DC (nur ZBL)
- Schutzklasse: 2
- Schutzart: IP 20
- Leuchtmittel: LED 1,8 W (bei 22 m Erkennungsweite)
LED 3,6 W (bei 32 m Erkennungsweite)
- Länge (mm): 200
- Breite (mm): 60
- Höhe (mm): 50
- Gewicht (g): 700 - 900

- *Type: central battery (EVG or LBS)
single battery (M3/8 SÜ or M3/8 Bus)*
- *Perm. ambient temperature: - 5 ... + 35°C permanent connetion
+ 5 ... + 40°C stand-by circuit*
- *Supply voltage: 220 ... 240 V AC 50/60 Hz
176 ... 275 V DC (only ZBL)*
- *Safety class: 2*
- *Safety type: IP 20*
- *Light sources: LED 1,8 W
LED 3,6 W*
- *Length (mm): 200*
- *Width (mm): 60*
- *Height (mm): 50*
- *Weight (g): 700 - 900*