

# Instructions de nettoyage et d'entretien pour peinture à poudre

## Instructions de nettoyage et d'entretien

Grâce à leur surface lisse, les plafonds Fural sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Selon le degré d'encrassement, nous vous recommandons de procéder à intervalle régulier au nettoyage du plafond.

### **Vous pouvez recourir aux méthodes ci-après:**

Suivant les modèles, les cassettes de plafond peuvent se nettoyer montées, rabattues ou démontées.

- A) Nettoyage à sec:
- passer un chiffon doux et sec
  - passer l'aspirateur, embout brosse à poils souples
- B) Nettoyage humide:
- nettoyant non abrasif dilué dans l'eau pure -> les proportions sont fonction du degré d'encrassement des caissons; les nettoyants pour verre, disponibles dans le commerce, ont également fait leur preuve
  - en cas de fort encrassement et de dépôts graisseux, recourir à des produits d'entretien spéciaux à base de composés volatils tels que l'alcool dénaturé dilué

**En cas de fort encrassement, il est vivement conseillé de consulter une entreprise spécialisée et de lui confier les travaux d'entretien. Comme pour toutes les surfaces finies, veuillez faire un essai sur un échantillon ou un endroit non visible.**

# Instructions de nettoyage et d'entretien pour peinture à poudre

## Remarque relative à la résistance aux produits chimiques

Les plafonds métalliques avec un revêtement en poudre de KABE sont résistants aux produits chimiques et désinfectants les plus courants. La résistance aux autres produits chimiques doit être examinée au cas par cas.

Thème: POLYFLEX® PES-55-NT DS 14206/10 4M9551 ca. RAL 9010  
POLYFLEX® PES-55-NT DS 14206/15 4M9883 ca. RAL 9003  
POLYFLEX® PES-55-NT DS 14624/1 4M9884 ca. RAL 9016

Substance d'essai	Concentration	temps d'action	14206/10 4M9551	14206/15 4M9883	14624/1 4M9884
Wasserstoffperoxid	6%	30'	i.O.	i.O.	i.O.
Peressigsäure	0,2%	5'	i.O.	i.O.	i.O.