

# EINWEGE - LAUTSPRECHER



## Einwege - Lautsprecher

### Single - loudspeaker

#### Produktbeschreibung

##### Product description

- Einbau Einwege-Lautsprecher mit Metallgehäuse für den Einbau in eine FURAL Metallkassette
- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfung
- geeignet für Brandschutz- und Akustikdecken
- in 3 verschiedenen Leistungsstufen erhältlich
- Loudspeaker with metall housing for a frameless and flushmounted installation into a FURAL ceiling tile
- 100-V- transmission technology through audio-transformer
- with power tapping
- suitable for fire protection and acoustic ceilings
- available in 3 different power levels



Einwege - Lautsprecher  
Single - loudspeaker

#### Vorteile

##### Advantages

- moderne Deckenarchitektur
- einfach zugänglich von Deckenunterseite durch modulare Bauweise
- modern ceiling architecture
- easily accessible to the bottom side of the ceiling due to modular construction

#### Produkteigenschaften

##### Product characteristics

- Input: 100 V
- Lautsprechertyp: 180er
- Frequenzbereich: 100 - 20.000 Hz
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Ausschnitt: 180 mm
- Gesamthöhe: 60/65 mm
- Nennbelastbarkeit (100V)  $W_{RMS}$  : 20/10/5 beim EDL-620
- Input: 100 V
- Type of loudspeaker: 180er
- Frequency range: 100 - 20.000 Hz
- Admissible ambient temperature range: 0-40 °C
- Cutout: 180 mm
- Total height: 60/65 mm
- Power rating (100V)  $W_{RMS}$  : 20/10/5 beim EDL-620

#### Technische Daten

##### Technical data

Typenbezeichnung	Modulgröße	Gewicht	Nennbelastbarkeit (100 V)
	[mm]	[kg]	$[W_{RMS}]$
4610054 EDL-620	200 x 65	0,90	20/10/5
4610055 EDL-612	200 x 60	0,75	12/6/3
4610056 EDL-606	200 x 60	0,70	6/3/1,5